

玄関ドア ファノーバ



 **FANOVA**
ファノーバ

防 ……防火仕様設定あり 採 ……採風タイプ 電 ……電気錠標準タイプ

※デザインによって設定色が異なります。詳細はカタログを参照ください。
 ※下記画像は非防火仕様です。防火仕様の色設定は非防火と異なりますのでご注意ください。
 ※デザイン番号の横に「◆」印があるものはK2仕様の設定はありません。



※ 断熱気密性は印刷インクの特長上実物とは多少異なる場合があります

防犯性 [標準装]

もぎ取り対策に効果的な
薄型シリンダー
 (シャッター付)

シリンダー内部への砂やホコリが入り込むのを防ぐため、カギを差し込む部分にシャッターを装備しています。

標準シリンダー	10分	10分	5分	5分	5分
	U.L.	U.L.	U.L.	U.L.	U.L.



標準シリンダー	上下部シリンダー		上部リムターン	下部リムターン	お施主様キー (ディンプルキー)	コンストラクション キーシステム
	室外側	室内側	室内側			
[コイル鎖] GPシリンダー 鍵穴：たて型						標準装備
[英和ロック鎖] PSシリンダー 鍵穴：よこ型						標準装備

ガラス破り対策に
着脱式サムターン

玄関下部のサムターンは着脱式。取りはずしておけば、万が一ガラスをやぶられても「サムターン回し」で侵入される心配がありません。



カギの閉め忘れを防ぐ
施解錠表示

ひと目でわかる施解錠表示にし、カギの閉め忘れを防止します。




安心さと快適さをプラス

採風機能付ドアガード

来訪者確認などでドア開けても一定の幅にしか開かないようにするドアガード。ドアを少し開けたまま固定できる採風機能付です。

採風時




アームを倒したままドアを開けアーム先端部を受け側に押し込むと固定されます



こじ開けを防止する

鎌式デッドボルト

デッドボルトは2箇所に採用。デッドボルトのこじ開けを防止するカム錠が飛び出す構造です。




断熱性能

部材組合せ	平成25年省エネルギー基準	
	日射熱取得率	熱貫流率 [W / (m ² · K)]
K4 標準枠 + 断熱ドア (複層ガラス)	0.138	4.07
K3 断熱枠 + 断熱ドア (複層ガラス)	0.119	3.49
K2 断熱枠 + 断熱ドア (Low-E複層ガラス)	0.079	2.33


※1 国立研究開発法人研究開発機構「住宅・建築物の省エネルギー基準および低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」による。ただし、K4・K3は「A19、C15、C17」に該当する。

安全性 [標準装]


選べる ドアクローザー



ドアの閉まる速度を3段階で調整可能。ストップ角度を任意の角度 (0~90°) で設定できます




強風や突風におおられてドアが急激に閉まることを防ぐ機能。人身事故やドア・壁などの損傷を防ぎます。
 ※強風時の開閉にはご注意ください。ドア・枠・外壁などの破損やケガの恐れがあります



ドアの閉じ始めのスピードを制御する機能。車イスでの通行や荷物の搬入時などに便利です。


段差が少ない 下枠段差

下枠段差は18mmで車イスでもスムーズに通過できます。また下枠上部にはゴム製の宙ずりを採用し、濡れた場合でもすべりにくくしています。




指をはさんでも、けがをしにくい「構造」

ドアを閉めた時のすき間を14mm確保し、やわらかなタイト材を使用しました。



万が一のケガに配慮した、「樹脂キャップ」

ドアや装飾部の端部に樹脂キャップをつけ、開閉時や清掃時にけがをしにくいように配慮しています。



スムーズに出入りが可能な「有効開口」

片開きドアの有効開口は750mm以上確保しているのので、スムーズに出入りができます。



枠(リエーション)	片開き	片開き(ワイド)	親子	袖FIX	両袖FIX	両開き
有効開口	750	830	750	750	750	750

※商品画像は印刷インクの特性上実物とは多少異なる場合があります

ハンドル バリエーション

デザインや質感にこだわったハンドル。お好みのスタイルに合わせてお選びいただけます

	アーチタイプ			バータイプ						
	1型			2型			3型		4型	
室内側ハンドル										
室内側ハンドル										
洋風タイプ	5型		ソリッドタイプ			eハンドル(ACタイプ専用)			ロングバータイプ	
	5型		6型			51型			7型	
室内側ハンドル										
室内側ハンドル										

カラー バリエーション

どんな外壁にも映える、豊富なカラーバリエーションです。

アルミ色(4色)



木目色(15色)



浮造り調とは？

浮造り(うづくり)とは、木の表面を繊細に磨きあげ、木材の年輪を浮き立たせる日本古来の木工技法。木目の凹凸が強調され、光の加減で表情を変えます。手触り感が魅力です。



ロック バリエーション

手動錠

GPシリンダー		PSシリンダー	
上下部シリンダー	お施主様キー	上下部シリンダー	お施主様キー

電気錠 (e・エントリー)

DCタイプ (電池式)		【別体型】ACタイプ (電気式)	
上部シリンダー	お施主様キー	上部シリンダー	お施主様キー

※商品画像は印刷インクの特性上実物とは多少異なる場合があります